



自動焊接機



RV-ET9383E



RV-ET9383ED

規格

型號		RV-ET9383E	RV-ET9383ED (雙烙鐵筆)
輸入電壓 50~60Hz		區分 AC110V/AC220V	
烙鐵功率		200W	
溫度範圍		200°C ~ 480°C	
電機控制軸數		3 軸	
軸動範圍	X 軸	300mm	
	Y 軸	300mm	
	Z 軸	100mm	
軸動速度 (mm/sec)	X 軸	0.1~600mm/sec	
	Y 軸	0.1~600mm/sec	
	Z 軸	0.1~200mm/sec	
重複經度	XYZ	±0.02mm	
額定負載	Y 軸	8Kg	5Kg
	Z 軸	5Kg	2Kg
尺寸		500(L)×530(W)×625(H)mm	420(L)×600(W)×650(H)mm
重量		約 45Kg	約 32Kg
使用環境	溫度	0~40°C	
	濕度	20% ~90% (無結霜)	
噪音		<70dB(空載運行時距離 1M 處測量)	
座標型式		直角座標	
基本動作工作方式		點到點控制 (PTP) 直線插補 (CP)	
輸入輸出介面		RS422 RS485 DB37	
程式設計方式		PCBA 運動控制板 + 示教盒	
手持式控制存儲內容		255 個示教文件 60,000 個點 每個示教文件 128 個加工文件	
選擇適用錫絲直徑		Ø0.3~1.2mm 錫絲重量 ≤ 1Kg	
主要配置		手持式示教編程器 加熱控制系統 烙鐵焊接組件 錫控制系統 鐵頭清潔系統	
另選購配置系統		錫絲報警功能裝置 錫絲打孔裝置系統 烙鐵頭位置校正裝置 焊錫煙濾淨設備系統	