



特點

- 自動送錫裝置 Z 軸焊接機，出錫精確焊接穩定。
- 適用於線材焊接於端子、開關、插座等元物件。
- LCD 大屏幕顯示面板。
- 操作介面三種語言選擇，按鍵式設定迅速便捷。
- 配置 200W 控溫烙鐵快速升溫、快速回溫。
- 主機配置 $\Phi 1.0\text{mm}$ 送錫導管 x1 組。
- 具有腳踏開關控制出錫、手動控制出錫。
- 焊接高度座標設定。
- 烙鐵頭溫度數位化校準功能。
- 烙鐵筆發熱器、傳感器故障顯示。
- 軟體支援密碼保護功能。
- 可設置焊接溫度、焊接加熱時間。
- 可設置預送錫絲長度。
- 可設置預送錫後的第一次回錫長度。
- 可設置第一次預送錫、第二次焊接送錫的間隔時間。
- 可設置送錫速度、送錫長度、回錫長度。
- 可設置 Z 軸運動速度。
- 可設置 Z 軸焊接作業完成後的復位高度。
- 另提供線材焊接原物件等固定治具制作。

規格

型號	RV-ET9181
輸入電壓	AC110V/60Hz
全機功率	280W
顯示類型	LCD 液晶
Z 軸行程	70mm
驅動方式	電機
溫度範圍	100°C~550°C
溫度穩定度	$\pm 3^{\circ}\text{C}$ (靜止空氣、沒有附載)
出錫控制方式	腳踏開關/手動
另選購送錫導管尺寸	$\Phi 0.5$ 、 0.6 、 0.8 、 1.0 、 1.2 、 1.4 、 1.6mm
尺寸	285(L)x420(W)x265(H)mm
重量	約 13kg