

自動焊錫機 9F 系列 (四軸)



ET-9594FA



ET-9594FAY

| 型號 | ET9594FA | ET9594F | ET9594FYA(雙 Y 軸) | ET9594FY(雙 Y 軸) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 輸入電壓 60Hz | 區分 AC110V/220V(可切換) | | | |
| 全機功率 | 600W | | | |
| 烙鐵功率 | 200W | | | |
| 溫度範圍 | 200°C~500°C(工作模式選擇) | | | |
| 電機控制軸數 | 4 軸 | | | |
| 軸動範圍 | X 軸 | 500mm | 500mm | 500mm |
| | Y 軸 | 400mm | 500mm | 400mm |
| | Z 軸 | 100mm | 100mm | 100mm |
| | R 軸 | ±180° | | |
| 軸動速度 | X 軸 | 0.1~800mm/sec | | |
| | Y 軸 | 0.1~800mm/sec | | |
| | Z 軸 | 0.1~300mm/sec | | |
| | R 軸 | 0.1~800°/sec | | |
| 重複精度 | X 軸 | ±0.01mm | | |
| | Y 軸 | ±0.01mm | | |
| | Z 軸 | ±0.01mm | | |
| | R 軸 | ±0.02° | | |
| 尺寸 | 845(L)x679(W)x899(H) | 845(L)x779(W)x899(H) | 845(L)x679(W)x899(H) | 845(L)x779(W)x899(H) |
| 重量 | 約 90Kg | 約 100Kg | 約 90Kg | 約 100Kg |
| 使用環境 | 溫度 | 0~40°C | | |
| | 濕度 | 20%~90%(無結霜) | | |
| 噪音 | <70dB(空機運行時距離 1M 處測量) | | | |
| 座標形式 | 直角座標 | | | |
| 動作工作方式 | 點到點控制(PTP)/直線插補(CP) | | | |
| 輸入輸出介面 | RS422 • RS485 • DB37 | | | |
| 程式設計方式 | PCBA 運動控制板+示教盒 | | | |
| 控制存儲內容 | 999 示教文件 6,000 個點/每個示教文件 255 個加工文件 | | | |
| 適用錫絲直徑 | Ø0.3~1.2mm • 錫絲重量 ≤ 1Kg | | | |
| 主要配置 | 手持式示教編程器 • 加熱控制系統 • 烙鐵焊接組件 • 出錫控制系統 • 烙鐵頭清潔系統 | | | |
| 另選購配置系統 | 錫絲報警功能裝置 • 錫絲打孔裝置系統 • 烙鐵頭位置校正裝置 • 焊錫煙凈化設備系統 | | | |