



## 自動鎖螺絲機



RV-ET7583Z



(雙 Y 軸)

RV-ET7583KYA

### 規格

型號		RV-ET7583Z	RV-ET7583KYA(雙 Y 軸)
輸入電壓 50~60Hz		AC220V	
機台功率		500W	400W
電機控制軸數		3 軸	3 軸
軸動範圍	X 軸	500mm	500mm
	Y 軸	500mm	400mm
	Z 軸	100mm	100mm
軸動速度	X 軸	0.1~1000mm/sec	
	Y 軸	0.1~300mm/sec	
	Z 軸	0.1~300mm/sec	
重複精度	XXZ 軸	±0.02mm	
額定負載	工作臺	5Kg	
	機頭	2Kg	
示教文件 (MAX)		255 個文件, 60,000 個點	
工文件 (MAX)		128 個文件	
座標型式		直角坐標	
基本動作控制方式		點到點控制 (PTP) 直線插補 (CP)	
輸入輸出介面		RS422/RS485/DB37	
程式設計方式		示教程式設計	
使用環境	溫度	0~40°C	
	濕度	20% ~90% (無結霜)	
尺寸	長	1050mm	810mm
	寬	725mm	682mm
	高	900mm	95mm
重量		100Kg	95Kg