



7050C 自動焊接系統套件組

套件明細

1	378FA 加熱控制器	2	371T 出錫控制器	3	9063B30 烙鐵筆固定機構	4	9005EBA 送錫支架組件
5	9021C 出錫導管組	6	9018BMT 烙鐵筆 (氮氣)	7	911G 烙鐵頭 (付於烙鐵筆)	8	錫絲缺料報警傳感器
9	9026EP 錫渣盒	10	美規電源線	11	七芯線 (線長 2M)	12	八芯轉 DB9 線 (線長 1.5M)

標準件


378FA 加熱控制器

功率：200W
尺寸：198×98×206mm
重量：約 2.8Kg
● 通過 485 通訊接口聯機



371T 出錫控制器

功率：20W
尺寸：206×94×111mm
重量：約 0.8Kg
適用錫絲線徑：
Ø0.4~1.6mm
● 缺錫報警傳感器



9063B30 烙鐵筆固定機構組件

9005EBA 送錫支架組件
9021C 出錫導管組
9018BMT 烙鐵筆
911G 烙鐵頭
三軸固定塊
四軸固定塊
具有氮氣輸出裝置



9026EP 錫渣盒


尺寸：138×77×90mm
重量：約 0.7Kg



另選購 310C 金屬絨絲滾輪 (清潔烙鐵頭)



另選購 310C 海綿滾輪 (清潔烙鐵頭)



7050DI 自動焊接系統套件組

套件明細

1	379G 加熱控制器	2	371TI 出錫控制器 (帶剖錫)	3	9060A30 烙鐵筆固定組件	4	9005EDAA 送錫支架組件
5	9021C 出錫導管組	6	9012H 烙鐵筆 (線長 1.2M)	7	912H 烙鐵頭 (付於烙鐵筆)	8	錫絲缺料報警傳感器
9	9026EP 錫渣盒	10	美規電源線	11	七芯線 (線長 2M)	12	八芯轉 DB9 線 (線長 1.5M)

標準件


379G 加熱控制器

功率：320W
尺寸：198×98×204mm
重量：約 2.9Kg
● 通過 485 通訊接口聯機



371TI 出錫控制器 (帶剖錫)

功率：20W
尺寸：168×80×112mm
重量：約 0.7Kg
適用錫絲線徑：
Ø0.4~1.2mm
● 缺錫報警傳感器



9060A30 烙鐵筆固定組件

9005EDAA 送錫支架組件
9021C 出錫導管組
9012H 烙鐵筆
912H 烙鐵頭
三軸固定塊
四軸固定塊



9026EP 錫渣盒

尺寸：138×77×90mm
重量：約 0.7Kg



另選購 310C 金屬絨絲滾輪 (清潔烙鐵頭)



另選購 310C 海綿滾輪 (清潔烙鐵頭)

