



特點

- 具有最大峰值和跟蹤二種測量模式。
- 最多可記錄、儲存 10 個測試數據。
- 具有數據平均計算功能。
- 儀器攜帶方便，輕巧，可使用充電電池供電。
- 具有 5 分鐘無操作自動關機省電功能。
- 電池電量顯示，報警值設定。
- 標準 RS232 接口，可搭配、印表機使用。

規格

型號	HM-10S	HM-20S	HM-50S	HM-100S	HM-200S
輸入電壓	AC 220V, 50/60HZ				
扭距範圍	0.015-1.0N.m	0.03-2.0N.m	0.15-5.0N.m	0.3-10.0N.m	0.5-20.0N.m
	0.15-10Kgf.cm	0.3-20Kgf.cm	1.5-50Kgf.cm	3.0-100Kgf.cm	5.0-200Kgf.cm
	0.15-9.0Lbf.in	0.3-18Lbf.in	1.5-45Lbf.in	3.0-90Lbf.in	5.0-180Lbf.in
精度	±0.5%				±1.0%
測量方式	峰值/跟蹤				
專用充電器	Input 220V AC ; Output DC7.2V 400mA				
扭矩測試頭型	ECS63U-PH0 ; ECS63U-PH1 ; ECS63U-PH2 ; ECS63U-T8 ; ECS63U-T10 ; ECS63U-T15				
緩衝彈簧	2.5x18x35mm ; 2.0x17x35mm ; 1.5x16x35mm				
充電時間	約 6 小時				
連續使用時間	約 20 小時				
尺寸/重量	xHxD : 165mmx55mmx95mm/1.5kg				