

SD101 數位無鉛烙鐵 ESD CE (烙鐵頭專利字號 I 256331 號)



自動休眠



自動關機



密碼設定

數位化校準溫度程序



特點

- CE 認證
- 藍色冷光 LCD 雙組溫度顯示。
- 可設定自動休眠、自動關機時間。
- 烙鐵筆放置烙鐵架上呈休眠狀態。觸動烙鐵筆立即快速升溫。
- 溫度傳感器設計於烙鐵頭前端，快速補償溫度。
- 插拔式烙鐵頭更換迅速、便捷。
- 烙鐵頭對地漏電壓及接地阻抗，符合國際標準。
- 可設定使用溫度上下限，工作溫度誤差報警。
- 烙鐵筆發熱器損壞視窗顯示 H-E，傳感器損壞視窗顯示 S-E。
- ESD 靜電防護設計。適用於研發、維修、生產線。


更換零組件 • 型號品名

- SD101H 烙鐵筆發熱器
- SD101-IRON 烙鐵
- SD101-IRON-WIRE 烙鐵筆導線


規格

輸入電壓 50~60Hz	AC110V~AC220V 全電壓
功率	120W
輸出電壓	48VDC
溫度穩定度	± 2°C
溫度範圍	80°C ~480°C
發熱元件	電磁式發熱器
烙鐵頭對地阻抗	<2Ω
烙鐵頭對地漏電壓	<2mV
安全規範	CE 認證
尺寸	78(L)×155(W)×125(H)mm
重量	1.0 Kg


100M-0.5CF




100M-1C/*1CF




100M-2C/*2CF




100M-3C/*3CF




100M-4C/*4CF




100M-5C/*5CF




100M-0.8D




100M-1.2D




100M-1.6D




100M-2.4D




100M-3.2D




100M-4.2D




100M-B




100M-2B




100M-I




100M-*10D




100M-K




100M-K-L1.5



100M-K-L



100M-SK



註：*C頭斜面及圓柱吃錫 / *CF頭斜面吃錫 / *10D頭鏟子型除BGA錫球