



無鉛拆焊 DIP · SMD



190 烙鐵溫度／阻抗／漏電壓測試器

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

特點

- 準確測試烙鐵頭溫度、對地阻抗 (Ω)、對地電壓 (mV)。
- 採用高可靠性微電腦檢測，精度高。
- 二合一設計，可以選配 K 型液體測溫棒，量測錫爐。
- 讀值視窗能迅速且正確顯示測試值。
- 符合 MIL-STD-2014 標準。



規格

溫度	分辨率	1°C
	測量範圍	0~600°C (32~1500 °F)
	精度	±3°C / ±6 °F
電壓	感溫器	K 型熱電偶
	分辨率	0.1mV
	測量範圍	0-90mV(AC)
阻抗	精度	±(3% +2 個字)
	符合 MIL-STD-2000 標準	
	分辨率	0.1Ω
顯示	測量範圍	0~90Ω
	精確度	±(1% +2 個字)
	液晶體 (LCD)	3½ 液晶數字顯示
輸入電壓	超範圍顯示	□□□
	全電壓	AC110V~AC220V
	額定功率	1W
尺寸	158(L)×150(W)×50(H)mm	
重量	約 1.0kg	
環境溫濕度	0-40°C / 32-104 °F 相對濕度 0-80RH%	


選購

耗材 · 配件


K-Type
測溫線



191-212
烙鐵頭測溫線



BGA-K-Type
軟質測溫線



LP-21
氣體測溫棒 Ø4mm



LP-12
液體測溫棒 450°C



191D 烙鐵測溫器

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

特點

- 0.2mm 的測溫傳感器，能準確快速測量烙鐵頭溫度。
- LCD 顯示溫度值可轉換°C - °F。
- 設有 MAX HOLD 最高溫度顯示功能。
- 可設定自動關機功能，關機時間可以設定。
- 具有 K-Type 測溫線插座多功能測溫。
- 主機配置 191-212 烙鐵頭測溫線 1 盒，及 K-Type 型測溫線 1 組。



規格

	攝氏°C	華氏°F
溫度範圍	0~800°C	32~1500 °F
精度	±5°C	±9 °F
解析度	1°C	1 °F
設定自動關機時間	1~240min	
感測器	K-Type sensor (K Thermocouple)	
輸入電壓	9V 電池	
LCD 視窗顯示	電池電壓低警告顯示 B 烙鐵頭測溫線損壞警告 1	
尺寸	85(L)×147(W)×35(H)mm	
重量	約 200g	
環境溫度	0~40°C (32~104 °F)	