



RV-191ET 六路溫度測試器

六通道自由組合進行配置，4種跟蹤模式自由切換，8吋彩色觸控液晶顯示幕可以獨立完成線上式的曲線顯示、數據記錄、自動校準等各種功能，更大程度的試用於資訊化的生產過程中的監測、數據採集、記錄分析。



特點

- 六路 K 型溫度 (完全隔離) 檢測，多點可同時採樣。
- 8 吋全彩色可觸控液晶顯示幕，清晰顯示。
- 曲線可局部放大縮小，數據分析。
- 內置充電式電池，可充電式供給電源。
- 可設定自動關閉顯示時間、自動關機時間、可校正當前時間修改。

規格

型號	RV-191ET
電池	3500mH
充電	5V/2A
採樣頻率	1Hz~10Hz~100Hz
跟蹤模式	不跟蹤、跟蹤、平移、自我調整
量測溫度範圍	0~500°C
感測器類型	K 型熱電偶
顯示幕	8 吋彩色觸控液晶螢幕
解析度	1920×1200
尺寸	239(L)×238(W)×35(H)
重量	1Kg



RV-191EP 六路壓力測試器



壓力通道自由組合配置，4種跟蹤模式自由切換，8吋全彩色觸控液晶顯示幕可以單獨完成線上式的曲線顯示，數據記錄、自動校準等各種功能，更大程度的試用於資訊化的生產過程中的監測、數據採集、記錄分析。

特點

- 六路 K 型壓力 (完全隔離) 檢測通道，可多點同時採樣。
- 8 吋全彩色可觸控液晶顯示幕，清晰顯示。
- 曲線可局部放大縮小，智慧分析數據資料。
- 內置充電式電池，可充電式供給電源。
- 壓力單位自由轉換功能 (KG/N)。
- 多點校準功能。
- 儲存深度、測試時間都不受限制，並可即時保存資料，資料回查等特點。

規格

型號	RV-191EP
電池	3500mH
充電	5V/2A
採樣頻率	1Hz~10Hz~100Hz
跟蹤模式	不跟蹤、跟蹤、平移、自我調整
量測壓力範圍	0~10Kg~10~100N
感測器類型	LFC20~10KG (微型壓力感測器，阻抗為 350Ω)
顯示幕	8 吋彩色觸摸液晶螢幕
解析度	1920×1200
尺寸	239(L)×238(W)×35(H)
重量	1Kg