



特點

- 暗紅外加熱管，加熱迅速，效率高、壽命長。不傷害視覺。
- 非接觸式 IR 遠紅外線加熱原理熱輻射傳導，IR 燈管發熱面積 190x235mm
- 表面耐高溫玻璃，耐腐蝕，清潔維護方便。
- 持續提供 PCB 板穩定的預熱溫度，進行零件的快速拆取回焊。
- 可兩段階梯式預熱溫度設定、溫度區間的控制溫度、及時間的設定。
- 具有三通道溫度及記憶功能，可快速切換設定的溫度。
- 加熱系統採用傳感器閉合迴路控溫，溫度精確穩定。
- 設有 K-Type 溫度檢測功能，方便測試加熱產品的實際溫度。
- TFT 液晶顯示，觸摸按鍵操作功能、參數等設定介面。
- 可設定操作介面語言選擇，中文版、英文版。
- 數位化溫度校準，提高可靠度。
- 設有 RS485 數據通訊介面，可實現自動化聯動控制。
- 防靜電設計。

規格

型號	VECTECH 975
輸入電壓	區分 AC110V/AC220V/60Hz
功率	1250W
發熱管材料	碳纖維石英發熱體
IR 燈管發熱尺寸	190x235mm
溫度感測器	K-Type 熱電偶
溫度預熱範圍	50~350°C
溫度穩定度	±1°C
測溫測量範圍	室溫~600°C
溫度計精度	±5°C
環境溫度	40°C
尺寸	293(L)x375(W)x65(H)mm
重量	約 5.0kg