



# 無鉛拆焊 DIP · SMD



## 382A 電動真空吸筆 ESD

### 特點

- 手持式吸筆人性化設計，結構輕巧。
- 內置無碳刷馬達真空泵，真空吸力可調整。
- 吸力強勁，最大吸力可達 180g。
- 利用腳踏開關控制啟動氣泵，延長使用壽命。
- 能精確有效控制元件的吸放，避免釋放元件時抖動。
- 吸針及吸盤可進行組合使用。
- 防靜電橡膠吸盤，有效保護敏感元件。
- ESD 防靜電設計。

### 規格

| 型號           | 382A                              |
|--------------|-----------------------------------|
| 輸入電壓 50~60Hz | 區分 AC110V / AC220V                |
| 功率           | 7W                                |
| 真空氣泵         | DC 無碳刷馬達                          |
| 吸針針頭         | 直型 × 2psc 彎型 × 2psc (內徑約 1.0mm)   |
| 防靜電吸盤        | 3mm × 2pcs 7mm × 2pcs 10mm × 2pcs |
| 尺寸           | 130(L) × 160(W) × 110(H)mm        |
| 重量           | 1.55 Kg                           |



## 383 點膠機

### 特點

- 由計時及進氣氣壓控制，將儲存針筒內的液體，經由空氣壓力推擠，確保每次注滴量一致性。
- 調節氣壓、選擇適當的工作時間及針頭，便可以改變前次設定的參數，適合不同產品需求。
- 適用於稀釋或濃稠的液體，如酒精、錫膏、助焊劑、矽膠、紅膠、黃膠等液體定量輸出。
- 可以單次操作，連續出膠間隔時間設定 0.1 秒 ~ 9.9 秒。
- 定時定量連續出膠設定 1 次 ~ 12 次。16 種工作模式設定。
- 可設定出膠時間 0.01 秒 ~ 99.99 秒。
- 點膠出膠量更微小，出膠量更精確。

### 規格

| 型號           | 383                       |
|--------------|---------------------------|
| 輸入電壓 50~60Hz | 區分 AC110V / AC220V        |
| 主機工作電壓       | DC24V                     |
| 出液體時間        | 0.01s~99.99s 可調           |
| 間隔時間         | 0.1s~9.9s 可調              |
| 重複工作誤差       | ±0.05%                    |
| 最小點膠量        | 0.01 cc                   |
| 氣壓輸入         | 0.25~0.7MPa(2.5Kg~7Kg)    |
| 氣壓輸出         | 0.01~0.7MPa(1~7kg)        |
| 尺寸           | 238(L) × 150(W) × 60(H)mm |
| 重量           | 1.7 Kg                    |

