



436 / 439 微型高頻靜電消除離子風扇 CE

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。



特 點

- 設計精巧，體積小、重量輕。
- 適合較小工作範圍，安裝使用方便。
- 氣流方向可任意調節。
- 離子平衡度佳且穩定。
- 輸出離子密度高，快速消除靜電。
- 帶有離子輸出異常工作指示燈。
- 快速消除物體靜電和微塵的最佳效果。
- 內置小型高頻變壓器，安全可靠。省卻高壓線纜，避免高壓危險。
- 適合安裝於自動化設備，精密微型加工物件能快速消除靜電。

規 格

型號	436	439
輸入電壓 50~60Hz	AC110V~AC220V 全電壓 (配置電源轉換器 DC24V)	
離子產生	高頻電暈放電 (約 68KHz)	
功率	6W	4W
離子平衡	$\leq \pm 35V$ (距離面板 150mm)	$\leq \pm 35V$ (距離面板 100mm)
風扇風量	1.6m ³ /min	0.3m ³ /min
有效範圍	300×600mm	200×400mm
最佳作業距離	150mm	100mm
環境使用溫度	0~40°C / 60~70% RH	
尺寸	104(L)×50(W)×140(H)mm	65(L)×30(W)×80(H)mm
重量	0.62Kg	0.2Kg
可塑性支撐架組	-----	配置支撐管長度約 250mm
安全認證	CE	CE