



445EF+446EF 分離式光電感應離子風蛇 / 4456EF 光電感應離子風蛇



446EF 電源供應器 7KV



445EF 光電感應離子風蛇



光電感應近接開關離子風蛇



氣壓式腳踏開關



4456EF 光電感應離子風蛇總成

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

特點

- 光電感應近接開關同時控制離子輸出及高壓氣源輸出。
- 或選擇配置氣壓式腳踏開關控制輸出高壓氣源。
- 離子平衡值可達 $\pm 10V$ ，離子平衡穩定，具有離子平衡校準功能。
- 能迅速消除帶電物體上的靜電及粉塵的附著。
- 須外接乾燥潔淨高壓氣源。離子風蛇進氣孔前端，必須自行加裝油水過濾器，避免損壞。
- 4456EF 光電感應離子風蛇，固定於電源供應器，移動便捷。

規格

445FF 光電感應離子風蛇	
空氣供給要求	潔淨乾燥空氣 0.1~0.7Mpa
空氣供給連接	6*8mmPU 管連接
高壓輸入	7KV ^{±40%}
靜電消除有效距離	1000mm 以內
446EF 高壓電源供應器	
輸入電壓 (50~60Hz)	區分 AC110V/AC220V (須接地插)
輸出高壓	7KV ^{±40%}
次級短路電流	<3mA
功率	<30W
負載數	1



445E 靜電消除離子風蛇 / 446 電源供應器

445E 靜電消除離子風蛇



446 電源供應器



氣壓式腳踏開關



◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

特點

- 可塑性離子蛇管可以任意彎曲調整使用位置且固定。
- 配置氣壓式腳踏開關控制高壓氣源輸出。
- 離子平衡穩定，具有離子平衡校準功能。
- 能迅速消除帶電物體上的靜電及粉塵的附著。
- 高壓產生器採用電容耦合方式，安全可靠。
- 需外接乾燥潔淨高壓氣源。離子風蛇進氣孔前端，必須自行加裝油水過濾器，避免損壞。

靜電消除時間測試

氣壓	風量	時間	噪音
0.2Mpa	0.06m ³ /min	1.2s	≤ 71dB
0.4Mpa	0.12m ³ /min	0.6s	≤ 88dB
0.6Mpa	0.18m ³ /min	0.4s	≤ 95dB
0.7Mpa	0.20m ³ /min	0.3s	≤ 98dB

產品型號	輸入電壓 (可切換式)	輸出高壓	次級短路電流	額定功率
446	AC110V~AC220V	AC4KV ^{±40%}	<3mV	20W