



492GNA 防靜電門禁綜合測試器



特點

- LCD 觸控螢幕。
- 具有門禁系統控制訊號輸出。開關門信號輸出控制穩定。
- 可以同時或單獨測試防靜電手環 / 腳環 / 導電鞋 / 防靜電鞋。
- 採用微電流測試，測試數據穩定準確。
- 測量範圍 $0.1\text{M}\Omega \sim 1000\text{M}\Omega$ ，全量程精度誤差小於 10%。
- 可選配與考勤軟體連機功能的 VECTECH 492GXA 門禁綜合測試儀，通過 RS485 電腦聯機讀取門禁管理訊息。

規格

型號	492GNA
電源	配置提供電源供應器 8~12VDC/100mA
觸點開關輸出	門禁開門和門禁關門信號輸出 電壓最大：±400V (峰值，AC 或 DC) 關門電流最大：100mA 觸點電阻約 30Ω
精度	手腕端測試 ±10% 腳環端測試 ±10%
腳環擴展量程	100KΩ~1GΩ
尺寸	102(L)×162(W)×28(H)mm
重量	約 11.5Kg (含立柱)

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。



496 紅外線靜電壓測試器



特點

- 專用於檢測靜電壓值的儀器，能快速有效量測到物體所攜
- 帶的靜電值。同時具有測量靜電消除器離子平衡值功能。

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。

規格

型號	496
螢幕顯示	LCD 數顯·波紋·量測值同步顯示
靜電壓測量範圍	低值量測 0~±1.5KV 高值量測 1~±22.0KV (自動切換)
離子平衡測試範圍	0~±220V (測試靜電消除離子風扇)
靜電壓量測距離	25mm(±0.5mm) 紅外線+字聚焦光點顯示
精確度	±(10% + 1 個字)
待機電流	<3uA
工作電流	<15mA
電源	9V DC 電池
機身外殼	防靜電材質
工作環境	0°C ~ 50°C 相對濕度 <80%
尺寸	70(L)×125(W)×25(H)mm
重量	200g



497 人體靜電壓測試器

特點

- 可以立即量測得知人體帶靜電壓值的檢測儀器。
- 工作人員進入靜電防護區域前，用手觸碰測量極板後，讀值表 LCD 顯示人體的靜電壓值。
- 人體帶電的靜電壓，觸摸 Ground 金屬扣，人體靜電立即被釋放。
- 靜電壓值檢測範圍 0~19,990V。
- 同時具有量測有線靜電腕帶的功能。



規格

型號	497
精度	±5%
視窗輸出	LCD 顯示
輸入電源	9V 電池
使用溫度	0°C ~ 50°C
尺寸	145(L)×90(W)×33(H)mm
重量	約 220g

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。