

Chemtronics® SODER-WICK® 防靜電吸錫線

- 經濟效益 採用純銅交叉編織，吸錫效果極佳，比一般快 30% 以上。
- ESD 防護 所有外觀均採用防靜電材質。
- 多用途 適合各種 PC 板的除錫包括貫孔、SMT 及 BGA 除錫等。
- 安全規範 MIL-F-14256、NASA-STD-8739.3、DOD-STD-883E。
- 夾鏈包裝 防潮夾鏈紙袋包裝，10RL 為一包裝單位。

型號	寬度	長度
SW18015	0.8mm	5FT
SW18025	1.5mm	5FT
SW18035	2.0mm	5FT
SW18045	2.8mm	5FT
SW18055	3.7mm	5FT



KYNAR 單芯鍍銀線

線徑 AWG	32	30	28	26	24
外徑 mm	0.36	0.50	0.60	0.70	0.76
導體內徑 mm	0.20	0.25	0.32	0.40	0.50
導體阻值 / 1000 ft	171.78	105.1	66.2	41.6	26.2
絕緣測試電壓	2000Volts for 1 minute, rms				
額定電壓	150V				
額定溫度	105°C				
絕緣阻值	1,930 megohms for 1,000ft(min)				
美軍軍規	符合 MIL - W81822/13				
顏色	多種顏色提供選擇				



JDV 繞線槍 • 繞線錐頭套管組 • 剝線剪線鉗 • 手動退剝繞線棒

美國原裝 JDV 電動繞線槍系列，手持式握柄依人體工學設計，減少操作人員的疲勞及避免手腕關節的傷害；內置高轉速大扭力馬達，高效率作業打線快速。本體重量輕，操作方便，符合修繕處理及製造業打線快速。本體重量輕，操作方便，符合修繕處理及製造業使用的完善工具。

手動繞線槍，本體為鋁合金壓鑄成型表面烤漆處理。依人體工學設計，手握可輕易拉動板機，完成手動繞接線作業。本體重量輕，操作方便，符合戶外無電源修繕處理及製造業少量繞接線時，最完善便利的繞接線工具。



SP6022 電動繞線槍

WG800 手動繞線槍



CB-30M 手動退線/剝線/繞線棒 AWG30



JDV6001 氣動繞線槍



AWG24-30 剝線剪線鉗

JDV 繞線槍錐頭 • 套管組規格

線徑	錐頭編號	套管編號	最大線皮直徑mm	最小端子對角mm	最大端子對角mm	端子孔深度mm	有效半徑mm	
AWG	mm							
20	0.8	BM20	S194LN	1.47	1.07	1.85	25.40	3.81
22	0.65	BM22	S171	1.37	1.24	1.87	25.40	3.35
22~24	0.65~0.5	BR224	S171	N/A	1.37	1.85	20.50	2.82
24	0.5	BM2444	S125LN	1.11	0.60	1.09	19.05	2.48
24~26	0.5~0.4	BM2426M	S171	1.17	1.37	1.85	19.05	2.99
26	0.4	BM2640	S93	1.02	0.58	0.96	19.05	1.90
28	0.32	BM28	S93	0.91	0.79	0.89	19.05	1.67
30	0.25	BM3043	S93	1.09	0.79	0.89	19.05	1.62